

# METAPACE

## Metapace S-2 – Barcodescanner mit 90 m Reichweite

www.metapace.com

### Highlights

- Schnurloser Barcodescanner mit Bluetooth-Interface
- Leistungsstarker Linear Imager - Highspeed-Erfassung von 1D- und GS1-Barcodes
- Großer Speicher für bis zu 32.000 Scans im Batch-Modus
- Bis zu 90 m Datenübertragung - Top Reichweite dank Bluetooth Klasse 2
- Inklusive Bluetooth Cradle - flexibel einsetzbar als Hand- und Präsentationsscanner

### Technische Spezifikationen

#### Scanner Eigenschaften

Typ	1D Linear Imager
Lichtquelle	618 - 626 nm rote LED
Auflösung	Min. 3 mil
Leserate	200 Scans/Sekunde; 200 Dekodierungen/Sekunde
Lesereichweite	0,5cm bis 35cm
Scanwinkel	Neigung: $\pm 70^\circ$ ; Drehung: $\pm 70^\circ$
Freihandbetrieb	Automatische Erkennung und Dauermodus
Lesbare Codes	1D, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 von 5, Interleave 2 aus 5, italienische und französische Pharmacodes, Matrix 2 aus 5, MSI, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, und viele mehr
Unterstützte Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Belgisch, Norwegisch, Schwedisch, Portugiesisch, Deutsch, Spanisch

#### Elektronik

Modul	Bluetooth Klasse 2 (2,4GHz) Version 2.0
Bluetooth Reichweite	bis zu 90 m Sichtlinie
Stromversorgung	+5V $\pm$ 10 %

#### Schnittstellen

I/F Ports	USB, KBW, RS232
-----------	-----------------

#### Besonderheiten

Sturzfestigkeit	Wiederholte Stürze auf Beton aus 1,2m Höhe
Schutzklasse	IP30
Zubehör	Beschwerter Dreifach-Standfuß für Schreibtisch, Wandmontage, Autoscan, bietet Bluetooth-Kommunikation für bis zu sieben Scanner
Konfiguration	Einrichtung mit Windows-basierter Metapace ScanMaster Software (inklusive), via Direktverbindung oder gedruckte Barcodes

#### Gehäuse

Gewicht	177g
Farbe	Schwarz

#### Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % nicht kondensierend

#### Garantie

Dauer	36 Monate (ohne Akku)
-------	-----------------------

Linear Bluetooth  
Imager



METAPACE