

METAPACE

Metapace S-22 – Mobiler 2D-Barcodeleser mit großer Reichweite

www.metapace.com

Highlights

- Kabelloser Area Imager für alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes
- Große Flexibilität durch Bluetooth mit bis zu 90 m Reichweite
- Flexibel im Hand- und Präsentationsmodus einsetzbar
- Für Doppelschichten: bis zu 16 Stunden Akku-Leistung
- Leistungsstarke, bewährte Scan-Engine für schnelle Erfassung

Technische Spezifikationen

Scanner Eigenschaften

Typ	2D Area Imager
Lichtquelle	625 ±5 nm LEDs (2 x)
Auflösung	1D Barcode: 3 mil, 2D Barcode: 5 mil
Leserate	60 Scans/Sekunde; 60 Dekodierungen/Sekunde
Lesereichweite	3,6 cm - 30,5 cm
Scanwinkel	Neigung: ±60 °; Drehung: ±60 °
Freihandbetrieb	Automatische Erkennung und Präsentationsmodus
Lesbare Codes	Alle Standard 1D und 2D Barcodes
Unterstützte Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Belgisch, Norwegisch, Schwedisch, Portugiesisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Türkisch

Elektronik

Modul	Bluetooth Klasse 2 (2,4 GHz) Version 2.0 + EDR
Bluetooth Reichweite	bis zu 90 m Sichtlinie
Stromversorgung	+5 V ± 10 % / 800 mAh Li-ion Akku

Schnittstellen

I/F Ports	USB, KBW, RS232
-----------	-----------------

Besonderheiten

Sturzfestigkeit	Wiederholte Stürze auf Beton aus 1,2m Höhe
Schutzklasse	IP30
Zubehör	Drei-Positionen-Standfuß für Präsentationsmodus, Tisch- und Wandmontage; Einsatz von bis zu sieben Scannern pro Cradle via Bluetooth
Konfiguration	Einrichtung mit Windows-basierter Metapace ScanMaster Software (inklusive), via Direktverbindung oder gedruckte Barcodes

Gehäuse

Gewicht	185 g
Farbe	Schwarz

Umgebung

Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	10 bis 90 %, nicht kondensierend

Garantie

Dauer	36 Monate (ohne Akku)
-------	-----------------------

Area Bluetooth
Imager

