

# Bixelon SRP-275

## Hochbeständiger Nadelbondrunder

Der Bixelon SRP-275 ist ein hochbeständiger und zuverlässiger Nadelbondrunder für POS und Gastronomie. Robuste Bauweise und einfache Bedienbarkeit machen ihn zu einem verlässlichen Bon- und Belegdrucker im täglichen Arbeitsalltag: Schneller Papierwechsel mit „Drop and Print“, Signalton für zusätzlichen akustischen Hinweis auf den Druckvorgang in lauten Umgebungen (z.B. Küchen) und deutliches Schriftbild der 9-Nadel Matrix.



### Highlights


- schnelles Papiernachlegen per „Drop and Print“
- wahlweise Verwendung von 3 Papierbreiten (57, 69 und 76 mm)
- Netzteil lässt sich komplett im Gehäuse unterbringen
- kompaktes Design, geringe Stellfläche
- Bluetooth™, USB oder RS232 Schnittstelle
- 9 Nadel-Druckkopf für deutliches Schriftbild
- 2-farbiger Druck (Schwarz/Rot) für auffällige Belege
- Logospeicher für schnellen Druck von Firmenlogos und Coupons
- einfaches Firmware-Update per Softwareutility
- umfassende Windows-Druckertreiber
- kompatibel zu Epson (ESC/POS), Star & Citizen
- in weiß und anthrazit
- Wandmontage möglich

### Drop and Print



Deckel auf – Papierrolle einlegen – Deckel zu: Mit diesen drei einfachen und schnellen Handgriffen ist die Papierrolle nachgelegt. Einhändig und ohne Einfädeln vom Bonpapier zwischen Rollen und Walzen.


### drei Papierbreiten: 76, 69 & 57 mm




Die SRP-275 Serie ermöglicht den Einsatz von Bonrollen mit verschiedenen Breiten, bis hin zu Kosten sparenden 57 mm Papierbreite (z.B. für hausinterne Belege)

### Signalton beim Druckvorgang

Der integrierte Signalgeber ermöglicht in lauten Umgebungen (z.B.: Küchen) einen zusätzlichen akustischen Hinweis auf den Druckvorgang.



### Zukunftssicher



Die SRP-275 sind mit Flash-ROM OnBoard Software ausgestattet. Das ermöglicht den einfachen Download von Firmware mit neuen Funktionen und Erweiterungen (per PC und Firmware-Download-Utility).

### Complete Compatibility



Umfassende Windowsdruckertreiber erleichtern das Einbinden der SRP-275 Bondrunder. Kompatibel zu Epson, Star und Citizen.

### vielseitige Schnittstellen



Verfügbarkeit von Bluetooth™, USB, RS232, paralleler Schnittstelle und 10Base-T sorgen für das problemlose Einbinden der SRP-275 Drucker in bestehende Systeme.

Bixelon SRP-275  
Samsung mini printers

# Bixelon SRP-275

## Hochbeständiger Nadelbondrunder

Die Bixelon SRP-275 Serie ist bestens für den Einsatz am POS und in der Gastronomie geeignet. Als robuste und leistungsfähige Nadelbondrunder sind sie einfach zu bedienen. Mit den nützlichen Innovationen erleichtern sie dem Nutzer die tägliche Arbeit: „Drop and Print“ ermöglicht mit nur einer Hand das Papiernachlegen in Sekundenschnelle. Der Drucker lässt dabei die Wahl zwischen 76, 69 und 57 mm breiten Papierrollen, wahlweise mit Autocutter für automatischen Schnitt der Belege oder Abrisskante.

Zweifarbiger Druck (Rot/Schwarz) ermöglicht auffällige Hervorhebungen in den Belegen und der integrierte Logospeicher erlaubt schnelles Drucken von Firmenlogos und Kunden wiedergewinnenden Coupons.



Übersichtliches Bedienfeld mit intuitiven Symbolen.

### SPEZIFIKATIONEN - Bixelon SRP-275

#### TECHNISCHE DATEN

Druckmethode:	9 Nadel Matrixdrucker
Punktabstand:	0,352 mm (1/72")
Punkt Durchmesser:	0,3 mm
Druckgeschwindigkeit:	5,1 Zeilen / Sek. (bei 40 Zeichen / Spalte)
Druckrichtung:	Bidirektionales „LogicSeek“, Reibungsvorschub
Zeichen / Zeile:	Font A: 40; Font B: 33
Zeichengröße:	Font A: 7 x 9 ; Font B: 9 x 9
Zeilenabstand:	4,233 mm (1/16 inch); programmierbar
Zeichensatz:	Alphanumerisch: 95   internat. Zeichen: 48   Erw.Grafik-Zeichen: 128 x 20 Pages
Druckerspeicher:	8 KB; Logospeicher: 256 KB
Signalgeber:	Akustischer Signalgeber (Buzzer)

#### PAPIER

Papierbreite:	76, 69 & 57 mm (+/- 0,5)
Druckbreite:	63,34 mm
Papierstärke:	0,06 - 0,09 mm
Rollendurchmesser:	max. 83 mm, Kern max. 19mm
Easy-Load:	„Drop and Print“ (Einhändig ohne Einfädeln)
Papiersensor:	Papier Ende; Papier nahe Ende; Wandmont. Papier nahe Ende; Cover offen Sensor
Farbband:	SRP-275 B/R (ERC-38 Kasette, Schwarz/Rot)

#### MECHANISCHE DATEN

Anschlüsse:	Bluetooth, USB, RS232, parallel, Ethernet
Kassenladenöffner:	2 Anschlüsse
Papierabschneider:	SRP-275 A (Abrisskante), SRP-275 (auto Cutter)
Lebensdauer Druckkopf:	18 Mill. Zeilen
Lebensdauer Cutter:	1 Mill. Schnitte
Wandmontage:	Wandmontagekit
Netzteil:	ext. Netzteil; lässt sich in das Gehäuse integrieren
Stromversorgung:	AC 100V ~ 240V +/-10 %; DC 24 V
Abmessungen:	Typ A: 160 x 130 x 247 mm (B x H x T)

#### TREIBER & SOFTWARE

Druckertreiber:	Windows 95, 98, ME, 2000, NT, XP; OPOS
Emulation:	ESC/POS™, Star, Citizen
Software:	Firmware / NV image download, Virtual memory switch manager

#### ALLGEMEIN

EMC / Sicherheit:	CE, FCC, UL, TÜV, GS
-------------------	----------------------

#### „Drop and Print“

1. Gehäusedeckel öffnen



2. Papierrolle einlegen



3. Deckel schließen: Druckbereit!



Das Netzteil lässt sich vollständig in das Gehäuse des SRP-275 integrieren.