

C'est bon! EPSON TM-P60 macht Gastronomie-Kassen mobil

Der EPSON TM-P60 ist ein mobiler Thermobondrunder, der ganz auf die Bedürfnisse des Gastgewerbes und anderer mobiler Anwendungen zugeschnitten ist. Das kompakte Gerät, das am Gürtel getragen wird, bietet hervorragende Qualität bei besonders langen Betriebszeiten – eine Akkuladung ermöglicht das Drucken von rund 250 Bons. Ein für schnurlose Bondrunder einzigartiges Feature ist der eingebaute Bonabschneider, der sowohl für die bequeme Entnahme der Bons als auch für saubere Schnittkanten sorgt. Im Betrieb bewährt sich der EPSON TM-P60 zudem durch seine Robustheit: Er übersteht Stürze aus bis zu 120 cm Höhe unbeschadet und trotz Spritzwasser ebenso wie Staub. Papier- und Akkuwechsel gelingen mit wenigen Griffen, und zwar mit nur einer Hand.

Sofortige Kompatibilität

Der EPSON TM-P60 ist ein bis ins Detail durchdachtes Gerät, das für Applikationen mit dem EPSON TM-T88 entwickelt wurde und wie dieser über den ESC/POS-Befehlssatz verfügt. Außerdem wird der TM-P60 mit Windows-Treiber, OPOS- und JavaPOS-Unterstützung geliefert, so dass er mit allen gängigen POS-Systemen und Funk-Terminals für die Gastronomie betrieben werden kann. Die integrierten RS-232- und 802.11b-Schnittstellen ermöglichen das einfache Einbinden in vorhandene Systeme.

Schluss mit Reißen: Integrierter Bonabschneider

Gerade bei häufig wechselndem Bedienpersonal sorgt das benutzerfreundliche Konzept des Druckers für reibungslosen Betrieb und schnelle Abwicklung. Ein wichtiger Bestandteil dieses Konzepts ist der eingebaute Bonabschneider; hat der EPSON TM-P60 einen Bon gedruckt, wird dieser automatisch abgeschnitten – natürlich ohne dass er zu Boden fällt. So ist einerseits die problemlose Entnahme des Bons gewährleistet und andererseits sichergestellt, dass der Gast sauber geschnittene Bons mit glatten Kanten erhält. Da außerdem auf diese Weise weniger Staub in die Mechanik gelangt, liegt die Haltbarkeit des Druckers weit über dem Durchschnitt. Typisch EPSON eben.

Qualität, Tempo und langer Atem

Wie alle EPSON-Thermobondrunder liefert der TM-P60 hervorragende Druckqualität. Er druckt auf den Papierbreiten 58 oder 60 Millimeter – bei einer Breite von 58 Millimetern bringt er dabei 35, 42 oder 52 Zeichen pro Zeile (bei den Zeichengrößen 12 x 24, 10 x 24 oder 8 x 16 Dots) zu Papier.

Hohe Geschwindigkeit, lange Betriebszeit und Robustheit zeichnen den EPSON TM-P60 besonders aus. Bei bis zu 70 Millimetern pro Sekunde kommt es nicht zu Wartezeiten oder Verzögerungen beim Kassieren, und da eine Akkuladung für rund 250 Bons ausreicht, kann der Drucker in den meisten Fällen während einer Schicht durchgehend genutzt werden. Mit dem optionalen Schnell-Ladegerät können entladene Akkus in rund zwei Stunden wieder aufgeladen werden. Die Robustheit des EPSON Druckers sorgt für den sicheren Return on Investment – je nach Nutzung bereits innerhalb eines Jahres.



Der mobile Alleskönner: EPSON TM-P60



Mit dem integrierten Gürtelclip sicher und praktisch befestigt. Die Hände bleiben frei für den Service.



Mit WLAN Schnittstelle kompatibel zu allen gängigen Funk-Terminals.

Produktmerkmal TM-P60 WLAN

Ihr Vorteil

Mobiler Thermodrucker für drahtlosen Betrieb	Ermöglicht kabellose Kassiervorgänge unabhängig vom Kassen- oder PC-Standort
Kompatibel mit Applikationen für den TM-T88/II/III	Schnelle und kostengünstige Einbindung in gängige Kassensoft-ware; spart Zeit und Geld
RS-232 und 802.11b integriert	Die kostengünstigste Variante des drahtlosen Drucks gepaart mit der komfortablen seriellen Verbindung für Datenübertragung zum PC/Kasse
Druckgeschwindigkeit bis zu 70mm/s	Nur ca. 3 Sekunden dauert ein normaler Gastro-Bondruck
Hochleistungsakku 2200 mAh	Rund 250 Bons mit einer Akkuladung; nur ca. 2 Stunden Lade-dauer mit dem Schnellladegerät
Integrierter Papierabschneider, trotz-dem fällt der Bon nicht herunter	Sauber abgetrennte Bons sorgen für ein positives Erscheinungs-bild; höhere Zuverlässigkeit durch Vermeiden von Papierstaub
Kompaktes, abgerundetes Gehäuse	Leicht zu tragen, kein Hängenbleiben an Textilien
Fallsicher aus 120 cm Höhe	Extrem robust und haltbar auch unter rauen Bedingungen
Funktionales Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt	Leicht zu bedienen leicht zu reinigen
Papier- und Deckelsensoren	Erleichtern die Bedienung und Einweisung
Wartungszähler integriert (Zeilen, Schnitte, Stunden)	Schnelle und einfache Analyse der getätigten Vorgänge; auch wichtig für Servicezwecke
Hohe Zuverlässigkeit: MCBF: 16 Mio. Zeilen MTBF: 120.000 Stunden	Stabil und langlebig; Vermeidet druckerbedingte Umsatzausfälle und erhöht damit die Motivation des Kassenspersonals; führt zu unterdurchschnittlichen Betriebskosten (TCO)
Gestochen scharfer Grafikdruck; sauberes Schriftbild	Logos, Sonderangebote, Coupons oder Gutscheine können her-ausgestellt werden
Horizontaler und vertikaler Barcode-Druck	Strichcodes erweitern die Einsatzmöglichkeit des Druckers für z.B. Lager, Kommissionierung, Auszeichnung...
Leichter Papierrollen- und Akkuwech-sel mit einer Hand möglich	Zeitersparnis und Fehlerfreiheit beim Wechsel sowie kurze Einar-beitungszeit des Anwenders
Integrierter Signalgeber (z.B. bei Ver-lassen des Sendebereiches)	Erleichtert die Bedienung und Einweisung; erhöht die Sicherheit vor Fehlbedienung
Digital LOGO-Funktion	Für einfachen Druck von Firmenlogos, Gutscheinen
Kostenlose OLE/POS - OCX Treiber- software für Windows OS	Zeit- und Geldeinsparung in der Softwareentwicklung, d.h. Steige-rung der Wertschöpfung
ESC/POS-Betriebssystem für EPSON POS-Drucker	Kompatibilität zu allen EPSON POS-Druckern und -Systemen; Flexibilität für zukünftige Erweiterungen durch ESC/POS, dem bekannten Code für POS-Drucker
EPSON-Produkt	Die Sicherheit eines starken Partners, Erfahrung, Support, Zu-kunftssicherheit, weltweiter Service

Technische Daten des EPSON TM-P60 WLAN

Druckmethode	Thermo-direkt 203 x 203 dpi
Schriftarten	C: 8 x 16 B: 10 x 24 default A: 12 x 24
Zeichen je Zeile	Papierbreite 58 mm 60 mm C: 52 54 B: 42 43 A: 35 36
Zeichengröße (mm)	C: 1,0 x 2,0 B: 1,25 x 3,0 A: 1,5 x 3,0
Druckbreite	52,5 mm bzw. 54 mm
Zeichensätze	95 alphanumerische, 48 internationale Zeichen, 128 x 10 Zeichensätze 1 space page
Barcodes	UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR
Schnittstellen	Standard: IEEE 802.11b (2,4GHz) und RS-232 Power Supply
IEEE 802.11b	11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, or 1Mbps. 64bit/128bit WEP (encryption) compliant. 4 Typen von WEP Schlüsseln wählbar.
Speicher	Eingangsspeicher: 128 Byte Bit image/user NV: 384 KB Page mode: 63 KB
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 mm/s
Papier	Breite: 57,5 mm +/-0,5 (Standard) oder 59,5 mm +/-0,5 Änderung durch Entnahme des Adapters max. Durchmesser: 51 mm
Autocutter	„Partial cut“
Netzteil / Akku	PS-10 / LIP-2500 (2200 mAh) Ladezeit im ausgeschalteten Drucker ca. 4 Stunden, Ladezeit im Ladegerät (Option) ca. 2 Stunden
Zuverlässigkeit	MTBF: 120.000 Std. MCBF: 16 Millionen Zeilen Autocutter: 500.000 Schnitte
Abmessungen	B x T x H: 103 mm x 159 mm x 65 mm
Farben	Gehäuse in EPSON dark grey
Gewicht	0,67 Kg inkl. Akku
Ausstattung	„Ein-Hand“ Papierrollenwechsel Integrierte 'Auto-Status-Back'-Funktion (ASB) „Paper end“- und „Paper near end“-Sensor Signalgeber
Lieferumfang	Anwenderhandbuch Akku LIP-2500 Papierrollenmuster Netzteil PS-10
Optionen	Ladegerät Zweitakku RS-232 Kabel