

Star SP500 Serie

Nadelbondrunder auf höchstem Niveau

Der Star SP500 ist ein Nadelbondrunder mit unerreichtem Preis/Leistungsverhältnis. Höchste Druckgeschwindigkeit erreicht der Drucker durch bidirektionales „Logic Seeking“ bei dem „vorausschauend“ die nächsten Zeilen für die Optimierung des Druckkopfweges herangezogen werden. Damit erreicht der Drucker bis zu 7,5 Zeilen / Sekunde bei deutlich lesbaren Zeichen der 9-Nadel-Matrix. Als Besonderheit ermöglicht der Star SP500 senkrechten Betrieb und damit eine extrem kompakte Standfläche von nur 140 x 163 mm. Der spritzwasserfeste Drucker kann mit USB, RS232, paralleler oder LAN-Schnittstelle ausgestattet werden.

Highlights

- extrem schneller 9-Nadel-Matrix-Drucker mit „Logic-Seeking“
- konkurrenzloses Preis/Leistungsverhältnis
- benutzerfreundliche „Drop-In & Insert“ Papierhandhabung
- ermöglicht auffällige „Eye-Catcher“ dank hochqualitativem Grafikdruck mit bis u 7.5 Zeilen / Sekunde
- anpassungsfähig durch einstellbare Papierbreite von 58 oder 76 mm
- hochwertiger Ticketdruck auf Medien bis zu 0.1 mm mit 6-Positionen Blackmark-Sensor
- spritzwassergeschützt für Einsatz im Bar- und Küchenbereich
- Sicherheit durch Kabel- & Stromschalterabdeckung
- extrem Platz sparender Vertikal-Betrieb (auch Wandmontage) mit integriertem Universalnetzteil
- höchste Zuverlässigkeit mit 22 Millionen Zeichen (MCBF)

extrem schnell durch
„Logic Seeking“



extrem schnell

Extrem schneller Druck dank bidirektionalem „Logic-Seeking“ und 9-Nadel Matrix für hoch qualitatives Druckbild.




integriertes Netzteil

Integriertes Netzteil für sicheren Betrieb und Platz sparende Unterbringung.



Medienvielfalt



Ideal für den Einsatz kostengünstiger, schmaler Belege ermöglicht der SP500 die Verwendung von 58 oder 76 mm breiten Papierrollen.

unkomplizierte Integration



Dank USB, RS232, paralleler und LAN-Schnittstelle lässt sich der SP500 einfach und schnell in jedes System integrieren.

senkrechter Betrieb & Wandmontage



Kompakte Stellfläche bei senkrechter Aufstellung des Druckers im Betrieb (Wandmontage ebenso möglich).

spritzwasserfest in Küche und Bar



Sicherer Einsatz in Küche oder Bar dank spritzwasserfester Konstruktion des Druckergehäuses.

Star SP500 Serie

Star SP500 Serie

Nadelbondrunder auf höchstem Niveau

Der Star SP500 ist ein Nadelbondrunder mit unerreichtem Preis/Leistungsverhältnis. Höchste Druckgeschwindigkeit erreicht der Drucker durch bidirektionales „Logic Seeking“ bei dem „vorausschauend“ die nächsten Zeilen für die Optimierung des Druckkopfweges herangezogen werden. Damit erreicht der Drucker bis zu 7,5 Zeilen / Sekunde bei deutlich lesbaren Zeichen der 9-Nadel-Matrix. Als Besonderheit ermöglicht der Star SP500 senkrechten Betrieb und damit eine extrem kompakte Stellfläche von nur 140 x 163 mm. Der spritzwasserfeste Drucker kann mit USB, RS232, paralleler oder LAN-Schnittstelle ausgestattet werden.

SPEZIFIKATIONEN - Star SP500 Serie

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--|
| Druckmethode: | 9 Nadel-Matrixdrucker |
| Druckrichtung: | bidirektional, "Logic Seeking" |
| Druckgeschwindigkeit: | ca. 7,5 Zeilen/s (@ 16 Zeichen) oder 4 Zeilen/s (@ 42 Zeichen; 6,65 Zeichen/cm) |
| Papiervorschub: | ca. 33 Zeilen/s (@ Dauerbetrieb) |
| Zeichen / Zeile: | 40 / 42 / 35 (76-mm-Papier) 30 / 32 / 26 (58-mm-Papier) |
| Zeichenmatrix: | 7 x 9 (Halbpunkt) / 9 x 5 |
| Zeichensatz: | 95 alphanumerisch; 46 international; 128 x 40 Grafik |
| Internat. Code Pages: | 40 |
| Programmspeicher: | Flash-Speicher |
| Zeichendichte (CPI): | 16,9 / 14,1 |
| Zeichengröße (mm): | 1,2 (B) x 2,42 (H) / 1,5 (B) x 2,42 (H) |

PAPIER

| | |
|-----------------------|--|
| Papierbreite: | 76 ±0,5 mm oder 57,5 ±0,5 mm |
| Rollendurchmesser: | 85 mm |
| Papierstärke: | 0,07 – 0,10 mm |
| Kopien (2-Lagig): | Original +1, 0,05 – 0,08 mm / Lage, insg. max. 0,14 mm |
| Kopien (3-Lagig): | Original +2, 0,05 – 0,08 mm / Lage, insg. max. 0,20 mm |
| Lebensdauer Farbband: | 3 bzw. 1,2 Millionen Zeichen (lila / schwarzes Farbband) |
| Blackmark-Sensor: | 6 Positionen als Standard |
| Papierende-Sensor: | Standard |

MECHANISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--|
| Steuercode: | Star Mode / ESC/POS™-Emulation |
| Schnittstelle: | USB, RS232, parallel oder LAN |
| Druckerspeicher: | 2 KB oder 256 Byte |
| Zuverlässigkeit Drucker: | 22 Mio. Zeilen (CRT), 9 Mio. Zeilen (MCBF) |
| Zuverlässigkeit Cutter: | 300.000 Schnitte |
| Treiber: | Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP™, NT4.0™, OPOS™, Linux CUPS Support™, JAVA-POS™ (in Vorbereitung), Apple MAC™ |
| Kassenlade: | 2 (24 V max., 1 A) |
| EMI-Normen: | VCCI Klasse A, FCC Klasse A, CE-Kennzeichen |
| Sicherheitsnorm: | UL, C-UL, TÜV |
| Abmessungen: | 140 x 163 x 225 mm (B x H x T) |
| Gewicht: | 2,0 kg (mit Abrisskante), 2,2 kg (mit Papierabschneider) |



Star SP500 in der platzsparenden senkrechten Aufstellung. Kompakte Stellfläche von nur 163 x 140 mm!