

Star TSP700 Serie

POS-Drucker für höchste Ansprüche

Der „ultimate“ Belegdrucker für Barcodes, Etiketten, Belege und Tickets. Mit 180mm / Sekunde Druckgeschwindigkeit ist der Star TSP 700 der schnellste seiner Klasse. Bestens für gastronomischen Einsatz geeignet, verfügt der TSP 700 über eine optionale Spritzwasserabdeckung. Als Lotteriedrucker ermöglicht er den Einsatz von 82,5 mm breitem Bonpapier mit Druck ab Papierrand. Weitere Vorteile sind die platz sparende Unterbringung per Wandhalterung, oder externe Papierzufuhr für sichere oder hochkapazitive Aufgaben.

extrem schnelle
180 mm / Sek.

Highlights

- Schneller Belegdrucker mit 180 mm/s
- Innovative Gerätetreiber für eine problemlose Integration in verschiedene Betriebssysteme.
- Vielseitiger Barcode-, Etiketten-, Beleg- und Ticket-Drucker für Papierstärken von bis zu 0,15 mm / 150 g/m²
- Logo-Speicher mit großer Kapazität und anwenderfreundlichem Verwaltungsprogramm
- Papierabschneider mit Voll- oder Teilschnitt
- Wandhalterung und Tischständer
- USB, 9-pol. seriell RS232C und Ethernet als Schnittstellenoptionen
- Benutzerseitig wählbare Papierbreiten; 80 mm (Standardformat), 82,5 mm (Lotterieformat) und 58 mm (Etikettformat)
- Interne oder externe Papierzuführung (extern für Großrollen oder Sicherheitsanwendungen)
- 2-Farben-Druck: Rot / Schwarz oder Blau / Schwarz – spezielles Papier erforderlich)



extrem schneller Alleskönner



Der TSP700 druckt mit 180mm/ Sekunde Barcodes, Belege, Etiketten und Tickets; Papierstärken bis zu 0,15 mm & 150 g/m²

Auto-Logo



Diese Anwenderfreundliche Funktion ermöglicht das automatische Einfügen von Logos oder z.B. Produktspezifischen Werbebannern direkt am Beleg.

2nd Copy



„2nd Copy Raster Driver“ Druckertreiber ermöglicht das automatische Drucken einer Belegkopie.

Etikettendruck



Papierstärke von bis zu 0,15 mm (150 g/m²) ermöglicht den Einsatz als Etikettendrucker.

Star TSP700 Serie

Star TSP700 Serie

POS-Drucker für höchste Ansprüche

Der „ultimative“ Belegdrucker für Barcodes, Etiketten, Belege und Tickets. Mit 180mm / Sekunde Druckgeschwindigkeit ist der Star TSP 700 der schnellste seiner Klasse. Bestens für gastronomischen Einsatz geeignet, verfügt der TSP 700 über eine optionale Spritzwasserabdeckung. Als Lotteriedrucker ermöglicht er den Einsatz von 82,5 mm breitem Bonpapier mit Druck ab Papierrand.

SPEZIFIKATIONEN - Star TSP700 Serie

TECHNISCHE DATEN

Druckmethode:	direkter Thermodruck
Druckgeschwindigkeit:	180 mm/s oder 56,7 Zeichen/s (8 Zeilen pro Sekunde)
Auflösung:	203 dpi (8 Punkte pro mm)
2-Farb Thermodruck:	möglich (Spezialpapier erforderlich)
Zeichen / Zeile:	53 Zeichen (Font A) bzw. 71 Zeichen (Font B) (82,5 mm Papierbreite) 48 Zeichen (Font A) bzw. 64 Zeichen (Font B) (80 mm Papierbreite) 35 Zeichen (Font A) bzw. 46 Zeichen (Font B) (58 mm Papierbreite) einschl. drucken vom Papierrand für Lotterieranwendungen
Zeichensatz:	ANK 95, 32 International, 128 Grafisch
Internat. Code Pages:	Star Mode= 40 ESC/POS™= 6 & 1 leer gestattet ein zusätzliches Zeichen pro Seite
Barcodes:	9 Versionen / PDF 417, Maxicode-Option (in Vorber.)
Zeilenabstand:	3 mm ; 4 mm
Grafikspeicher:	2 Mbit Flash ROM
Flash ROM/SRAM:	2 x 4-MBit-Flash-ROM plus 2 x 1-MBit-Statik-RAM
Druckertreiber:	skalierbarer High Speed Raster Grafiktreiber, Windows 95 / 98 / ME™, NT4.0, Windows 2000, OPOS™, JAVA-POS™, Linux CUPS Support™, 2nd Copy Raster, Apple Mac™

PAPIER

Papierbreite:	80 mm Standard (58 oder 82.5 mm einstellbar)
Rollendurchmesser:	max. 100 mm
max. Druckbreite:	72 mm bei 80 mm Papierbreite 80 mm bei 82.5 mm Papierbreite 52 mm bei 58 mm Papierbreite
Papierstärke:	0,065 ~ 0,15 mm; 65 - 150 g/m ² (bei 80mm Papierbreite) 0,065 ~ 0,085 mm; 63 - 85 g/m ² (bei 58mm Papierbreite)
Easy-Load:	„Drop-In-&-Print“
Papiersensor:	„Paper End“ und „Near End“ Sensor
Autocutter:	Teil- oder Vollschnitt

MECHANISCHE DATEN

Anschlüsse:	seriell, parallel, USB, Ethernet (opt.)
Emulation:	Star Line Mode & ESC/POS™
Kassaladenöffner:	2 (24V, max 1A)
Stromverbrauch:	Betrieb/Standby: 1,5A / 0,3A
Betriebstemperatur:	5 - 45°C
Luftfeuchtigkeit:	10 - 90 % nicht kondensierend
Abmessungen:	147 x 148 x 213 mm (B x H x T)
Gewicht:	1,7 kg
Sicherheitsstandards:	UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE
Lebensdauer:	60 Mill. Zeilen (CRT MCBF), 20 Mill. Zeilen (Trad.) Autocutter: 1.000.000 Schnitte (MCBF)

OPTIONEN

Spritzwasserschutz, PS60L Netzteil
USB-, 9-pol. RS232C- und Ethernet-Schnittstelle
Wandhalterung, Stromschalterabdeckung
Gehäuse in Star-weiß oder dunkelgrau,



Manuelle Abrisskante und Autocutter mit Teil- oder Vollschnitt für schnelle und einfache Belegentnahme.



„Drop-In-&-Print“ - System für einfaches und schnelles Wechseln des Bonpapiers.