METAPACE

Metapace L-2 – Leistungsfähiger Etikettendrucker

www.metapace.com

Highlights

- Thermotransferdrucker für professionelle Etiketten-Anwendungen
- Schneller Druck mit bis zu 152 mm pro Sekunde
- Besonders großer Farbbandvorrat (bis zu 300 m)
- Standardmäßig mit seriellem, parallelem und USB-Interface
- Auspacken und loslegen: Netzteil, Etikettenrolle, Transferband und Reinigungsstift inkl.

Technische Spezifikationen

Druck	
Druckverfahren	Thermotransfer, Thermodirekt
Druckbreite	25,4 mm - 104 mm
Druckgeschwindigkeit	152 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi)
Verbrauchsmaterial	Thermopapier-Etiketten, Normalpapier-Etiketten
Papierrollendurchmesser	130 mm (außen)/ 25,4 mm ~ 38,1 mm (innen)
Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128, interleave 2 von 5, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Maxicode (2D), QR Code (2D), PDF 417 (2D), Data Matrix (2D)
Elektronik	
Emulation	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
Sensor	Gap, Black Mark, Notch Sensor, Continuous Fan-Fold
Netzteil	Eingang: AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (inklusive); Ausgang: DC 24 V, 3,75 A
Zeichensatz	Alphanumerisch: 95 Zeichen; Grafisch: 128 x 22; International: 32 Zeichen Bitmap Fonts: 10 Zeichen; True Type Fonts: möglich
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate; Auto-Cutter: min. 6 Monate; TPH: min. 6 Monate
Besonderheiten	
Optionen	Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet
Schnittstellen	
I/F Ports	RS232, parallel, USB (alle Standards)
Software	
Betriebssystem	Windows 2000, XP (32/64 Bit), 2003 Server (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit)
Gehäuse	
Abmessung (BxHxT)	214 x 200 x 310 mm
Farbe	Schwarz, weiß
Garantie	
Dauer	24 Monate

UNPACK & GET STARTED
Dreifach Interface Integriert

Irrtum und Änderung vorbehalten. MP_L2_v1.0